




EN

- for mounting of bicycle trailer adaptors at 12 mm thru axles
- for standard hubs (OLD: 142 mm + 6 mm spacer) and Boost hubs (OLD: 148 mm)
- aluminium
- with QR
- with additional spacers for adjusting the QR lever position


DE

- zur Montage von Fahrrad-Anhänger-Kupplungen an 12 mm Steckachsen
- für standard Naben (Einbaumaß: 142 mm + 6 mm Distanzscheibe) und Boost Nabe (Einbaumaß: 148 mm)
- Aluminium
- mit Schnellspanner
- mit zusätzlichen Unterlegscheiben zur Einstellung der Schnellspannhebel-Position




Shimano Type

thread pitch/Gewindesteigung: P1.5 x T20
Art. 640140



Syntace Type

thread pitch/Gewindesteigung: P1.0 x T20
Art. 640142



Maxle Type

thread pitch/Gewindesteigung: P1.75 x T20
Art. 640141

EN It is the user's responsibility to check the compatibility of the axle before installing it on the bike. An incorrect axle can cause damage to the bicycle. If in doubt, contact your specialist dealer for installation.

DE Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Kompatibilität der Achse zu prüfen, bevor sie am Fahrrad montiert wird. Eine falsche Achse kann zu Schäden am Fahrrad führen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich für die Montage an Ihren Fachhändler.

